



TruPunch 3000

Tekniska data

**TruPunch 3000
medelstort format****TruPunch 3000 stort
format****MÅTT**

BREDD	6282 mm	7644 mm
DJUP	6548 mm	7666 mm
HÖJD	2200 mm	2200 mm

MAX. SLAGFREKVENNS

STANSNING (E = 1 MM)	800 1/min	690 1/min
SIGNERING	1000 1/min	1000 1/min

ARBETSOMRÅDE

STANSDRIFT X-AXEL	2500 mm	3000 mm
STANSDRIFT Y-AXEL	1250 mm	1550 mm
MAX. PLÅTTJOCKLEK	6,4 mm	6,4 mm
MAX. ARBETSSTYCKSVIKT	150 kg	230 kg
MAX. STANSKRAFT	180 kN	180 kN

VERKTYG

VERKTYG-VÄXELTID MULTITOOL	0,5 s	0,5 s
ANTAL VERKTYG / KLOVAR	18 Styck / 2 Styck	21 Styck / 3 Styck

DETALJUTMATNING

MAX. DETALJSTORLEK DETALJBORTFÖRSELLUCKA STANSNING	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
MAX. DETALJSTORLEK FAST RÄNNA STANSNING (MED MOBILT BORD)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

MEDELHÖG EFFEKTFÖRBRUKNING AVSTÄNGNINGSAUTOMATIK AKTIV	0,5 kW	0,5 kW
MEDELHÖG EFFEKTFÖRBRUKNING UNDER PRODUKTIONEN	3,3 kW	3,3 kW