



TruPunch 5000

Tekniska data

TruPunch 5000 stort format

MÅTT

BREDD	7610 mm ¹
DJUP	8171 mm ¹
HÖJD	2072 mm ¹

MAX. SLAGFREKVENNS

STANSNING (E = 1 MM)	1350 1/min
SIGNERING	3000 1/min

ARBETSOMRÅDE

STANSDRIFT X-AXEL	3050 mm
STANSDRIFT Y-AXEL	1550 mm
MAX. PLÅTTJOCKLEK	8,0 mm
MAX. ARBETSSTYCKSVIKT	280 kg
MAX. STANSKRAFT	220 kN

VERKTYG

VERKTYG-VÄXELTID MULTITOOL	0,3 s
ANTAL VERKTYG / KLOVAR	21 Styck / 4 Styck

DETALJUTMATNING

MAX. DETALJSTORLEK DETALJBORTFÖRSELLUCKA STANSNING	500 mm x 500 mm
MAX. DETALJSTORLEK FAST RÄNNA STANSNING (MED MOBILT BORD)	80 mm x 50 mm

FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

MEDELHÖG EFFEKTFÖRBRUKNING AVSTÄNGNINGSAUTOMATIK AKTIV	0,5 kW
MEDELHÖG EFFEKTFÖRBRUKNING UNDER PRODUKTIONEN	9,5 kW

1 — Måtten är cirkamått, måtten som uppges i uppställningsritningen är de som gäller.