



# Çapak kırıcı TruTool C 160, 12V LiHD akü

Teknik veriler

## Çapak kırıcı TruTool C 160 Li-Ion 10,8 V

### MAKSİMUM SAC KALINLIKLARI

MAKSİMUM SAC KALINLIĞI, ÇELİK 400 N/MM <sup>2</sup>	1,6 mm
MAKSİMUM SAC KALINLIĞI, ÇELİK 600 N/MM <sup>2</sup>	1,2 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI, 250 N/MM <sup>2</sup> YE KADAR ALÜMİNYUM	2 mm
ÇELİK SPIRAL DIKIŞLI BORU 400 N/MM <sup>2</sup>	4 x 0,75 mm

### YARIÇAPLAR

EN KÜÇÜK YARIÇAP	40 mm
------------------	-------

### GENEL

ÇALIŞMA HIZI	5 m/dak - 9 m/dak
STROK SAYISI, NOMİNAL YÜKTE	3520 1/dak
STROK SAYISI, RÖLANTİDE	5500 1/dak
BAŞLANGIÇ DELİĞİNİN ÇAPI	15 mm
GERİLİM	12 V

### AĞIRLIK

AĞIRLIK (4 AH AKÜ İLE)	1,6 kg
------------------------	--------