



Çapak kırıcı TruTool C 250, 18V LiHD akü

Teknik veriler



Çapak kırıcı TruTool C 250, 18V LiHD akü

MAKSİMUM SAC KALINLIKLARI

MAKSİMUM SAC KALINLIĞI, ÇELİK 400 N/MM ²	2,5 mm
MAKSİMUM SAC KALINLIĞI, ÇELİK 600 N/MM ²	1,5 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI, 250 N/MM ² YE KADAR ALÜMİNYUM	3 mm
ÇELİK SPIRAL DIKIŞLI BORU 400 N/MM ²	4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
ÇELİK SPIRAL DIKIŞLI BORU 600 N/MM ²	4 x 0.6 mm

YARIÇAPLAR

EN KÜÇÜK YARIÇAP	150 mm
------------------	--------

GENEL

ÇALIŞMA HIZI	3 m/dak - 10 m/dak
STROK SAYISI, RÖLANTIDE	2950 1/dak
BAŞLANGIÇ DELİĞİNİN ÇAPI	22 mm
GERİLİM	18 V

AĞIRLIK

AĞIRLIK (4 AH AKÜ İLE)	2,5 kg
------------------------	--------