

**TRUMPF**



# TruMatic 6000

Teknik veriler

**TRUMPF**



**TruMatic 6000 büyük format****TruMatic 6000 orta format****ÖLÇÜLER**

GENİŞLİK	8335 mm <sup>1</sup>	8000 mm <sup>1</sup>
DERİNLİK	8411 mm <sup>1</sup>	7636 mm <sup>1</sup>
YÜKSEKLİK	2150 mm <sup>1</sup>	2150 mm <sup>1</sup>

**MAKS. STROK HIZI**

ZİMBALAMA (E = 1 MM)	917 1/dak	1000 1/dak
MARKALAMA	2800 1/dak	2800 1/dak

**ÇALIŞMA BÖLÜMÜ**

ZİMBALAMA İŞLETİMİ X EKSENİ	3050 mm	2500 mm
ZİMBALAMA İŞLETİMİ Y AKSI	1550 mm	1250 mm
LAZER İŞLETİMİ X EKSENİ	3050 mm	2500 mm
Y EKSENİ LAZER İŞLETİMİ	1550 mm	1250 mm
KOMBİNE İŞLETİM X EKSENİ	2500 mm	2500 mm
Y EKSENİ KOMBİNE İŞLETME	1550 mm	1250 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI	8 mm	8 mm
MAKS. İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI	230 kg	150 kg
MAKS. ZİMBALAMA KUVVETİ	180 kN	180 kN

**TAKIMLAR**

MULTITOOL TAKIM DEĞİŞTİRME SÜRESİ	0,3 s	0,3 s
TAKIM / SIKIŞTIRMA TERTİBATI SAYISI	22 Adet / 3 Adet	22 Adet / 3 Adet

**LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUFLOW 2000**

MAKS. LAZER GÜCÜ	2000 W	2000 W
MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK	8 mm	8 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI, ALÜMİNYUM	3 mm	3 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK	4 mm	4 mm

**LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUFLOW 2700**

MAKS. LAZER GÜCÜ	2700 W	2700 W
MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK	8 mm	8 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI, ALÜMİNYUM	4 mm	4 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI, PASLANMAZ ÇELİK	6 mm	6 mm

**LAZERE ÖZEL VERİLER - TRUFLOW 3200**

MAKS. LAZER GÜCÜ	3200 W	3200 W
MAKS. SAC KALINLIĞI, YUMUŞAK ÇELİK	8 mm	8 mm

**TruMatic 6000 büyük format****TruMatic 6000 orta format**MAKS. SAC KALINLIĞI,  
PASLANMAZ ÇELİK

8 mm

8 mm

MAKS. SAC KALINLIĞI,  
ALÜMİNYUM

4 mm

4 mm

**PARÇA ÇIKARTMA**ZIMBA KÜÇÜK PARÇA KAYDIRAĞI  
MAKS. PARÇA BOYUTU

500 mm x 500 mm

500 mm x 500 mm

AZAMI PARÇA EBADI - SABİT  
KIZAK ZİMBALAMA (SÜRGÜLÜ  
TABLA İLE)

80 mm x 50 mm

80 mm x 50 mm

LAZER KÜÇÜK PARÇA KAYDIRAĞI  
MAKS. PARÇA BOYUTU

500 mm x 500 mm

500 mm x 500 mm

**TÜKETİM DEĞERLERİ**ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ  
TÜKETİMİ - TRUFLOW 2000

19 kW

19 kW

ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ  
TÜKETİMİ - TRUFLOW 2700

21,5 kW

21,5 kW

ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ  
TÜKETİMİ - TRUFLOW 3200

23 kW

23 kW

OTOMATİK KAPATMA ETKİN -  
TRUFLOW 2000

0,7 kW

0,7 kW

OTOMATİK KAPATMA ETKİN -  
TRUFLOW 2700

0,7 kW

0,7 kW

OTOMATİK KAPATMA ETKİN -  
TRUFLOW 3200

0,7 kW

0,7 kW

## Dipnotlar

---

1 — Ölçüler yaklaşıktır, kurma planında adı geçen ölçüler geçerlidir.