



# TruPunch 1000 (S19)

Teknik veriler



**TruPunch 1000 (S19)  
orta format****TruPunch 1000 (S19)  
büyük format****ÖLÇÜLER**

GENİŞLİK	6282 mm <sup>1</sup>	7644 mm
DERİNLİK	6548 mm <sup>1</sup>	7666 mm
YÜKSEKLİK	1990 mm <sup>1</sup>	2195 mm

**MAKS. STROK HIZI**

ZİMBALAMA (E = 1 MM)	600 1/dak	600 1/dak
MARKALAMA	1000 1/dak	1000 1/dak

**ÇALIŞMA BÖLÜMÜ**

ZİMBALAMA İŞLETİMİ X EKSENİ	2500 mm	3000 mm
ZİMBALAMA İŞLETİMİ Y AKSİ	1250 mm	1550 mm
MAKS. SAC KALINLIĞI	6,4 mm	6,4 mm
MAKS. İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI	150 kg	230 kg
MAKS. ZİMBALAMA KUVVETİ	165 kN	165 kN

**TAKIMLAR**

MULTITOOL TAKIM DEĞİŞTİRME SÜRESİ	2,4 s	2,4 s
TAKIM / SIKIŞTIRMA TERTİBATI SAYISI	18 Adet / 2 Adet	21 Adet / 3 Adet

**PARÇA ÇIKARTMA**

ZİMBA KÜÇÜK PARÇA KAYDIRAĞI MAKS. PARÇA BOYUTU	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm
AZAMI PARÇA EBADI - SABİT KIZAK ZİMBALAMA (SÜRGÜLÜ TABLA İLE)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm

**TÜKETİM DEĞERLERİ**

AKTİF OTOMATİK KAPATMA ORTALAMA ENERJİ TÜKETİMİ	0,3 kW	0,3 kW
ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ TÜKETİMİ	3,5 kW	3,5 kW

## Dipnotlar

---

1 — Ölçüler yaklaşıktır, kurma planında adı geçen ölçüler geçerlidir.