



# TruPunch 5000

Teknik veriler



**TruPunch 5000 büyük format****TruPunch 5000 orta format****ÖLÇÜLER**

|           |                      |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|
| GENİŞLİK  | 7610 mm <sup>1</sup> | 6540 mm <sup>1</sup> |
| DERİNLİK  | 8171 mm <sup>1</sup> | 7395 mm <sup>1</sup> |
| YÜKSEKLİK | 2072 mm <sup>1</sup> | 2072 mm <sup>1</sup> |

**MAKS. STROK HIZI**

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| ZİMBALAMA (E = 1 MM) | 1350 1/dak | 1600 1/dak |
| MARKALAMA            | 3000 1/dak | 3000 1/dak |

**ÇALIŞMA BÖLÜMÜ**

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| ZİMBALAMA İŞLETİMİ X EKSENİ | 3050 mm | 2500 mm |
| ZİMBALAMA İŞLETİMİ Y AKSİ   | 1550 mm | 1250 mm |
| MAKS. SAC KALINLIĞI         | 8,0 mm  | 8 mm    |
| MAKS. İŞ PARÇASI AĞIRLIĞI   | 280 kg  | 200 kg  |
| MAKS. ZİMBALAMA KUVVETİ     | 220 kN  | 220 kN  |

**TAKIMLAR**

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| MULTITOOL TAKIM DEĞİŞTİRME SÜRESİ   | 0,3 s            | 0,3 s            |
| TAKIM / SIKIŞTIRMA TERTİBATI SAYISI | 21 Adet / 4 Adet | 18 Adet / 3 Adet |

**PARÇA ÇIKARTMA**

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| ZİMBA KÜÇÜK PARÇA KAYDIRAĞI MAKS. PARÇA BOYUTU                | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
| AZAMI PARÇA EBADI - SABİT KIZAK ZİMBALAMA (SÜRGÜLÜ TABLA İLE) | 80 mm x 50 mm   | 80 mm x 50 mm   |

**TÜKETİM DEĞERLERİ**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| AKTİF OTOMATİK KAPATMA ORTALAMA ENERJİ TÜKETİMİ | 0,5 kW | 0,5 kW |
| ÜRETİMDE ORTALAMA ENERJİ TÜKETİMİ               | 9,5 kW | 9,5 kW |

## Dipnotlar

---

1 — Ölçüler yaklaşıktır, kurma planında adı geçen ölçüler geçerlidir.