



TruBend Cell 5000

技术数据



TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)**TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)****TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)****机床**

冲压力	1300 kN	1300 kN	1700 kN
折弯长度	3230 mm	3230 mm	4250 mm
立柱间距	2690 mm	2690 mm	3680 mm
有效安装高度	615 mm	615 mm	615 mm
伸距	420 mm	420 mm	420 mm

速度

Y 轴快速行程	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

BENDMASTER (60)

最大载荷	60 kg	-	60 kg
最大板坯重量	40 kg	-	40 kg
最大板坯尺寸	1000 mm x 2000 mm	-	1000 mm x 2000 mm
最小板材厚度	0.7 mm	-	0.7 mm

BENDMASTER (150)

最大载荷	-	150 kg	-
最大板坯重量	-	100 kg	-
最大板坯尺寸	-	3000 mm x 1500 mm	-
最小板材厚度	-	0.7 mm	-

尺寸和重量

BENDMASTER 重量	620 kg	784 kg	620 kg
机身重量	11800 kg	11800 kg	17850 kg
TRUBEND 机床	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm
地面运行轨道, 每 2000 MM 轨道	320 kg	320 kg	320 kg

TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)**TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)****机床**

冲压力	1700 kN	2300 kN	2300 kN
折弯长度	4250 mm	4250 mm	4250 mm
立柱间距	3680 mm	3680 mm	3680 mm
有效安装高度	615 mm	615 mm	615 mm
伸距	420 mm	420 mm	420 mm

速度

Y 轴快速行程	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

BENDMASTER (60)

最大载荷	-	60 kg	-
------	---	-------	---

**TruBend Cell 5170 +
BendMaster (150)****TruBend Cell 5230 +
BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 +
BendMaster (150)**

最大板坯重量	-	40 kg	-
最大板坯尺寸	-	1000 mm x 2000 mm	-
最小板材厚度	-	0.7 mm	-

BENDMASTER (150)

最大载荷	150 kg	-	150 kg
最大板坯重量	100 kg	-	100 kg
最大板坯尺寸	3000 mm x 1500 mm	-	3000 mm x 1500 mm
最小板材厚度	0.7 mm	-	0.7 mm

尺寸和重量

BENDMASTER 重量	784 kg	620 kg	784 kg
机身重量	17850 kg	19850 kg	19850 kg
TRUBEND 机床	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm	5140 mm x 2055 mm x 3000 mm	5140 mm x 2055 mm x 3000 mm
地面运行轨道, 每 2000 MM 轨道	320 kg	320 kg	320 kg

**TruBend Cell 5320 +
BendMaster (60)****TruBend Cell 5320 +
BendMaster (150)**

机床			
冲压力	3200 kN	3200 kN	
折弯长度	4420 mm	4420 mm	
立柱间距	3680 mm	3680 mm	
有效安装高度	615 mm	615 mm	
伸距	420 mm	420 mm	

速度

Y 轴快速行程	220 mm/s	220 mm/s	
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	

BENDMASTER (60)

最大载荷	60 kg	-	
最大板坯重量	40 kg	-	
最大板坯尺寸	1000 mm x 2000 mm	-	
最小板材厚度	0.7 mm	-	

BENDMASTER (150)

最大载荷	-	150 kg	
最大板坯重量	-	100 kg	
最大板坯尺寸	-	3000 mm x 1500 mm	
最小板材厚度	-	0.7 mm	

尺寸和重量

BENDMASTER 重量	620 kg	784 kg	
机身重量	23400 kg	23400 kg	

**TruBend Cell 5320 +
BendMaster (60)****TruBend Cell 5320 +
BendMaster (150)**

TRUBEND 机床

5180 mm x 2055 mm x 3200
mm5180 mm x 2055 mm x 3200
mm

地面运行轨道, 每 2000 MM 轨道

320 kg

320 kg