



TruLaser 1030 fiber

技术数据



TruLaser 1030 fiber

TruLaser 1040 fiber

重量

机身重量	5500 kg	7550 kg
------	---------	---------

工作区

X 轴	3000 mm	4000 mm
Y 轴	1500 mm	2000 mm
最大工件重量	1100 kg	2000 kg

激光器专用数据 - TRUDISK 3001

最大激光功率	3000 W	3000 W
最大结构钢板材厚度	20 mm	20 mm
最大不锈钢板材厚度	15 mm	15 mm
最大铝板材厚度	15 mm	15 mm
最大紫铜板材厚度	6 mm	6 mm
最大黄铜板材厚度	6 mm	6 mm

激光器专用数据 - TRUDISK 4001

最大激光功率	4000 W	4000 W
最大结构钢板材厚度	25 mm	25 mm
最大不锈钢板材厚度	20 mm	20 mm
最大铝板材厚度	20 mm	20 mm
最大紫铜板材厚度	8 mm	8 mm
最大黄铜板材厚度	8 mm	8 mm

激光器专用数据 - TRUDISK 6001

最大激光功率	6000 W	6000 W
最大结构钢板材厚度	25 mm	25 mm
最大不锈钢板材厚度	25 mm	25 mm
最大铝板材厚度	25 mm	25 mm
最大紫铜板材厚度	10 mm	10 mm
最大黄铜板材厚度	10 mm	10 mm

消耗量

生产中的平均功率消耗 - TRUDISK 3001	13 kW	13 kW
生产中的平均功率消耗 - TRUDISK 4001	14 kW	14 kW
生产中的平均功率消耗 - TRUDISK 6001	18 kW	18 kW

保留更改权利。尺寸以本公司的报价单和订货确认书中的信息为准。