



TruLaser 3030 / 3040

技术数据

TruLaser 3030**TruLaser 3040****尺寸**

长度	9300 mm	12000 mm
宽度	4700 mm	5300 mm
高度	2200 mm	2200 mm

最大速度

同步	140 m/min	140 m/min
----	-----------	-----------

工作区

X 轴	3000 mm	4000 mm
Y 轴	1500 mm	2000 mm
最大工件重量	900 kg	1700 kg

**激光器专用数据 - TRUFLOW
2700**

最大结构钢板材厚度	20 mm	20 mm
最大不锈钢板材厚度	12.7 mm	12.7 mm
最大铝板材厚度	8 mm	8 mm

**激光器专用数据 - TRUFLOW
4000**

最大激光功率	4000 W	4000 W
最大结构钢板材厚度	20 mm	20 mm
最大不锈钢板材厚度	15 mm	15 mm
最大铝板材厚度	10 mm	10 mm

**激光器专用数据 - TRUFLOW
5000**

最大激光功率	5000 W	5000 W
最大结构钢板材厚度	25 mm	25 mm
最大不锈钢板材厚度	20 mm	20 mm
最大铝板材厚度	12.7 mm	12.7 mm

**激光器专用数据 - TRUFLOW
6000**

最大激光功率	6000 W	6000 W
最大结构钢板材厚度	25 mm	25 mm
最大不锈钢板材厚度	25 mm	25 mm
最大铝板材厚度	16 mm	16 mm

消耗量

生产中的平均功率消耗 - TRUFLOW 3200	29 kW	29 kW
生产中的平均功率消耗 - TRUFLOW 4000	31 kW	31 kW
生产中的平均功率消耗 - TRUFLOW 5000	35 kW	35 kW
生产中的平均功率消耗 - TRUFLOW 6000	38 kW	38 kW