



TruMatic 6000 fiber

技術資料

TruMatic 6000 fiber 中等規格

TruMatic 6000 大規格

量測尺寸

寬度	9231 mm ¹	9945 mm ¹
深度	8003 mm ¹	8862 mm ¹
高度	2500 mm ¹	2500 mm ¹

最大衝程數

沖壓 (E = 1 MM)	1000 1/min	917 1/min
刻印	2800 1/min	2800 1/min

工作範圍

X 軸衝壓運行	2500 mm	3050 mm
Y 軸衝壓運行	1250 mm	1550 mm
X 軸雷射運行	2500 mm	3050 mm
Y 軸雷射運行	1250 mm	1550 mm
X 軸組合運行	2500 mm	2500 mm
Y 軸組合運行	1250 mm	1550 mm
最大板材厚度	6.4 mm	6.4 mm
最大工件重量	150 kg	230 kg
最大衝壓力	180 kN	180 kN

模具

多子模的模具更換時間	0.3 s	0.3 s
模具 / 夾爪數目	22 個 / 3 個	22 個 / 3 個

雷射相關資料 - TRUDISK 3001

最大雷射功率	3000 W	3000 W
最大結構鋼板材厚度	6 mm	6 mm
最大不銹鋼板材厚度	6 mm	6 mm
最大鋁板材厚度	5 mm	5 mm
最大紫銅板材厚度	6 mm	6 mm
最大黃銅板材厚度	6 mm	6 mm

零件匯出

最大零件尺寸, 衝壓零件滑道	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
最大零件尺寸, 衝壓固定滑道 (帶推移台)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm
雷射機零件滑道的最大零件尺寸	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm

消耗量值

生產中的平均電力消耗 - TRUDISK 3001	15 kW	15 kW
自動關斷裝置啟動 - TRUDISK 3001	0.6 kW	0.6 kW

注脚

1 – 這些尺寸是大概尺寸，分別在安裝圖中所述的尺寸有效。