



TruPunch 5000

技術資料

TruPunch 5000 大規格

TruPunch 5000 中等規格

量測尺寸

寬度	7610 mm ¹	6540 mm ¹
深度	8171 mm ¹	7395 mm ¹
高度	2072 mm ¹	2072 mm ¹

最大衝程數

沖壓 (E = 1 MM)	1350 1/min	1600 1/min
刻印	3000 1/min	3000 1/min

工作範圍

X 軸衝壓運行	3050 mm	2500 mm
Y 軸衝壓運行	1550 mm	1250 mm
最大板材厚度	8 mm	8 mm
最大工件重量	280 kg	200 kg
最大衝壓力	220 kN	220 kN

模具

多子模的模具更換時間	0.3 s	0.3 s
模具 / 夾爪數目	21 個 / 4 個	18 個 / 3 個

零件匯出

最大零件尺寸, 衝壓零件滑道	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
最大零件尺寸, 衝壓固定滑道 (帶推移台)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

消耗量值

自動關斷裝置啟動時的平均電力消耗	0.5 kW	0.5 kW
生產中的平均電力消耗	9.5 kW	9.5 kW

注脚

1 – 這些尺寸是大概尺寸，分別在安裝圖中所述的尺寸有效。