

TRUMPF



TruLaser Tube 7000 fiber

技術資料

TRUMPF



TruLaser Tube 7000 fiber

圓管

最大外徑 254 mm

矩形型面

最大邊長和迴轉圓周直徑 220 mm / 254 mm

自動裝載時的最大原材料長度

使用 LOADMASTER TUBE 6.5 M 時 6500 mm

使用 LOADMASTER TUBE 9.2 M 時 9200 mm¹

成品件長度

對於 4.5 M 卸料單元 4500 mm

對於 4.5 M + 1.5 M 卸料單元 6000 mm¹

對於 6.5 M 卸料單元 6500 mm¹

對於 6.5 M + 1.5 M 卸料單元 8000 mm¹

工件重量

最大輸送段重量 (標準/可選) 40 kg/m / - kg/m

自動上料時的最大原材料重量

帶有 LOADMASTER TUBE 6.5 M 260 kg

帶有 LOADMASTER TUBE 9.2 M 370 kg

雷射相關資料 - TRUDISK 3001

最大雷射功率 3000 W

結構鋼最大材料厚度 8 mm

不銹鋼最大材料厚度 5 mm

鋁材最大材料厚度 6 mm

銅材最大材料厚度 4 mm

黃銅最大材料厚度 4 mm

雷射相關資料 - TRUDISK 4001

最大雷射功率 4000 W

結構鋼最大材料厚度 10 mm

不銹鋼最大材料厚度 6 mm

鋁材最大材料厚度 6 mm

銅材最大材料厚度 4 mm

黃銅最大材料厚度 4 mm

消耗量值 - TRUDISK 3001

生產中的平均電力消耗 9 kW

消耗量值 - TRUDISK 4001

生產中的平均電力消耗 10 kW

