



# TruLaser Tube 7000 fiber

技術資料

# TruLaser Tube 7000 fiber

## 圓管

最大外徑 254 mm

## 矩形型面

最大邊長和迴轉圓周直徑 220 mm / 254 mm

## 自動裝載時的最大原材料長度

使用 LOADMASTER TUBE 6.5 M 時 6500 mm

使用 LOADMASTER TUBE 9.2 M 時 9200 mm<sup>1</sup>

## 成品件長度

對於 4.5 M 卸料單元 4500 mm

對於 4.5 M + 1.5 M 卸料單元 6000 mm<sup>1</sup>

對於 6.5 M 卸料單元 6500 mm<sup>1</sup>

對於 6.5 M + 1.5 M 卸料單元 8000 mm<sup>1</sup>

## 工件重量

最大輸送段重量 (標準/可選) 40 kg/m / - kg/m

## 自動上料時的最大原材料重量

帶有 LOADMASTER TUBE 6.5 M 225 kg

帶有 LOADMASTER TUBE 9.2 M 225 kg

## 雷射相關資料 - TRUDISK 3001

最大雷射功率 3000 W

結構鋼最大材料厚度 8 mm

不銹鋼最大材料厚度 5 mm

鋁材最大材料厚度 6 mm

銅材最大材料厚度 4 mm

黃銅最大材料厚度 4 mm

## 雷射相關資料 - TRUDISK 4001

最大雷射功率 4000 W

結構鋼最大材料厚度 10 mm

不銹鋼最大材料厚度 6 mm

鋁材最大材料厚度 6 mm

銅材最大材料厚度 4 mm

黃銅最大材料厚度 4 mm

## 消耗量值 - TRUDISK 3001

生產中的平均電力消耗 9 kW

## 消耗量值 - TRUDISK 4001

生產中的平均電力消耗 11 kW

