



Séria TruMicro Mark

Technické údaje

TruMicro Mark 2030

TruMicro Mark 1020

KONŠTRUKCIA

ROZMERY NAPÁJACEJ SKRINKY (Š X V X H)	600 mm x 1225 mm x 825 mm	446 mm x 222 mm x 495 mm
ROZMERY PRACOVNEJ STANICE (Š X V X H)	860 mm x 2000 mm x 1312 mm	1150 mm x 1420 mm x 2000 mm
ROZMERY LASEROVEJ HLAVY SO SKENEROM (Š X V X H)	838,5 mm x 375 mm x 180 mm	144 mm x 161 mm x 574 mm

LASEROVÉ PARAMETRE

STREDNÝ VÝSTUPNÝ VÝKON	20 W	10 W
KVALITA LÚČA (M²)	< 1,3	< 1,3
VLNOVÁ DĹŽKA	1030 nm	1030 nm
TRVANIE IMPULZU	900 fs , 20 ps, 400 fs - 20 ps (variabilné)	900 fs
MAX. ENERGIA PULZU	20 µJ , 100 µJ	100 µJ
MAX. MIERA OPAKOVANIA	1000 kHz , alternatívne 2000 kHz	do 2500 kHz

Zmeny vyhradené. Smerodajné sú údaje uvedené v našej cenovej ponuke a našom potvrdení zákazky.