



# TruPrint 1000 Basic Edition

Teknik veriler



## TruPrint 1000 Basic Edition

YAPI HACMI (SİLİNDİR)	Durchmesser 98,5 mm x 100 mm Höhe
İŞLENEBİLİR MALZEMELER	Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium- <sup>[2]</sup> , Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan- <sup>[2]</sup> oder Edelmetall-Legierungen <sup>[2]</sup> , amorphe Metalle. Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage. <sup>[2]</sup> Mit Optionen verfügbar.
İŞİN ÇAPI (STANDART)	55 µm
TABAKA KALINLIĞI	10 µm - 50 µm
KURULUM ORANI	2 - 18 cm³/h <sup>1</sup>
BAĞLANTI VE TÜKETİM	
ELEKTRİK BAĞLANTISI (GERİLİM)	230 V
ELEKTRİK BAĞLANTISI (AKIM GÜCÜ)	7 A
ELEKTRİK BAĞLANTISI (FREKANS)	50/60 Hz
KORUYUCU GAZ	Stickstoff, Argon
YAPI ŞEKLİ	
ÖLÇÜLER ÖLÇÜLERİ (G X Y X D)	1445 mm x 1680 mm x 730 mm
AĞIRLIK (TOZ DAHİL)	650 kg

1 — Aydınlatma ve kaplamadan oluşan gerçek kurulum oranı. Sistem konfigürasyonuna, pozisyonlama parametrelerine, malzemeye ve dolum derecesine bağlı.